

UB

ВНЕШНИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БОЙЛЕРЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

Там, где нужно действительно большое количество горячей воды – помогут внешние накопительные бойлеры. Широкий модельный ряд дает возможность выбрать бойлер, оптимально подходящий для Вашего котла.

ОСОБЕННОСТИ БОЙЛЕРОВ СЕРИЙ UB

- Материал бака – нержавеющая сталь (модели ... INOX)
- Материал бака – эмалированная сталь (модели без аббревиатуры ... INOX)
- Фланец для инспекционного контроля (модели ... INOX)
- Предохранительный клапан
- Магниевого анода для дополнительной защиты от коррозии
- Термометр

LUNA UB 80 / LUNA UB 120

Предназначены для одноконтурных настенных котлов серий LUNA и ECO. Бойлеры имеют встроенный регулировочный термостат и регулировочную ручку воды контура ГВС на передней панели. В комплекте с бойлером поставляется трехходовой клапан. Для присоединения к настенным одноконтурным котлам рекомендуется дополнительно заказать присоединительный комплект гидравлических подводок (код KHG 714058810).

UB INOX 80 / UB INOX 120

Предназначены для настенных котлов LUNA 1.310 Fi MV и для одноконтурных котлов серии LUNA HT. Бойлеры имеют встроенный датчик температуры (NTC). Регулировочная ручка воды контура ГВС находится на передней панели самого котла. Трехходовой клапан также встроен в котел. Для присоединения к настенным одноконтурным котлам рекомендуется дополнительно заказать присоединительный комплект гидравлических подводок (код KHG 714084810).



SLIM UB 80 / SLIM UB 120

Предназначены для котлов серии SLIM. Бойлеры имеют встроенный регулировочный термостат и регулировочную ручку воды контура ГВС на передней панели. Для присоединения к котлам серии SLIM рекомендуется дополнительно заказать присоединительный комплект, состоящий из насоса и гидравлических подводок (код KHG 714026911).

SLIM UB INOX 80 / SLIM UB INOX 120

Предназначены для котлов серии SLIM. Бойлер имеет встроенный датчик температуры (NTC). Регулировочная ручка воды контура ГВС находится на передней панели самого котла. Для присоединения к котлам серии SLIM рекомендуется дополнительно заказать присоединительный комплект, состоящий из насоса и гидравлических подводок (код KHG 714026911).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БОЙЛЕРЫ К НАСТЕННЫМ КОТЛАМ				БОЙЛЕРЫ К НАПОЛЬНЫМ КОТЛАМ				
	LUNA UB 80	LUNA UB 120	UB INOX 80	UB INOX 120	SLIM UB 80	SLIM UB 120	SLIM UB INOX 80	SLIM UB INOX 120	
Емкость бойлера	л	80	120	80	120	80	120	80	120
Макс. мощность теплообменника	кВт	28.5	33.7	33	33	28.5	33.7	33	33
Макс. давление воды в змеевике	бар	3	3	3	3	3	3	3	3
Потери напора в змеевике	м H ₂ O	1.52	1.94	1.5	1.9	1.52	1.94	1.5	1.9
Макс. производительность в проточном режиме (ΔT=25°C)	л/мин	16.3	19.3	18.9	18.9	16.3	19.3	18.9	18.9
Диапазон регулирования температуры воды в бойлере	°C	5-65	5-65	5-65*	5-65*	5-65	5-65	5-65*	5-65*
Время нагрева вод в бойлере на ΔT=50°C	мин	10	14	10	14	10	14	10	14
Макс. давление воды ГВС	бар	6	6	8	8	6	6	8	8
Регулятора температуры воды в бойлере		•	•	-	-	•	•	-	-
Габаритные размеры									
Высота	мм	850	850	850	850	850	850	850	850
Ширина	мм	450	600	450	600	450	600	450	600
Глубина	мм	600	680	600	680	600	680	600	680
Вес NETTO	кг	60	72	50	62	60	72	50	62

* – при присоединении бойлера к одноконтурному котлу

** – при присоединении к котлам мощностью 30кВт